

Seymour Duncan SFX-04 Twin Tube Mayhem™

SFX-04 “Twin Tube Mayhem” は増幅部にフィリップス社製 MIL規格サブミニチュア5極管6205を2本使用したハイゲイン・ディストーションです。

増幅回路にはクリッピングのためのダイオードは使用せず、真空管ですべてのディストーションサウンドを作り出しています。

さらに2段階のブースト機能を装備し、リズムチャンネル、リードチャンネルの使い分けも可能です。



Top Panel



<コントロール説明>

1. ゲイン

歪みの度合いを調整します。

2.トレブル・コントロール

3kHzを中心に±12dBブースト/カットします。

3.ミドル・コントロール

600Hz (ローミッド) または1.4kHz (ハイミッド) を中心に±12dBブースト/カットします。

周波数は “3a” のセクターで選びます。

4.ベース・コントロール

125Hzを中心に±12dBブースト/カットします。

5.ボリューム

全体の音量を調整します。

6.エフェクト/バイパス・セクター

7.エフェクト/バイパス・インジケータ
エフェクトがかかっている時に点灯します。

8.ブースト・インジケータ

ブーストされている時に点灯します。

10.ブースト

エフェクト時の全体の音量をアップします。

“9” のセクターでブースト量を選びます。(バイパス時には機能しません)

11.インプットジャック

12.アウトプットジャック

13.パワージャック

ACアダプタを接続します。(必ず付属のアダプタをご使用ください)

Back Panel



- 公称出力レベル：0.25 Vrms (-10dbu / 100mV, 1kHz入力, コントロールセンター時) ●最大出力レベル：0.6Vrms (-4dBu) ●インプット・インピーダンス：100kΩ ●歪み率：1.5% (100mV 実効値) ●ノイズレベル：4mV ●消費電力：11 W ●外形寸法：190×168×50mm ●重量：1.4 kg



総輸入元：株式会社イー・エス・ピー 〒171-0033 東京都豊島区高田2-10-11 TEL 03-3982-1036
URL >>> <http://www.espguitars.co.jp> E-mail >>> info@espguitars.co.jp